

## 1. Γενική περιγραφή

Ευθεία λάδι κοπής Μόνο για στάση ή περιορισμένες οι εργασίες κοπής μέταλλο σειρά.



## 2. Χαρακτηριστικά


- Ομοιόμορφη λίπανση και άριστη ψύξη για μείωση της τριβής και αυξημένη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Παρέχει χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας και επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες λειτουργίας.
- Σταθερός αφρισμός.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.

## 3. Εφαρμογές

- Τυπικές διαδικασίες κοπής.
- Συνήθη μέταλλα και κράματα για μηχανουργικές εργασίες.

## 4. Οδηγίες

- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Ψεκάστε από κοντινή απόσταση.
- Επαναλάβετε συχνά κατά την εφαρμογή.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό



της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για την αναβάθμιση απλών λαδιών κοπής (χρησιμοποιήστε 5% ή περισσότερο), αλλά η συμβατότητα και η απόδοση θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε περίπτωση.

### 5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ αφρός.	Όγκος Υγρό.
Χρώμα	πορτοκαλί.	πορτοκαλί.
Οσμή	Χαρακτηριστική οσμή.	Χαρακτηριστική οσμή.
Density	0.879 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	0.879 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Ιξώδες	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Κινηματικό ιξώδες	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

### 6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x300 ML	Ref. : 20448
Όγκος	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC\_GREEN-SUPERCUT\_II-20150304

Ημερομηνία



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

