

1. Általános leírás

Az összes fémnél alkalmazható, nagy teljesítményű vágóolaj. Különösen alkalmas bonyolult összetételű fémek és nagy ellenállóképességű ötvözetek megmunkálására. Meghosszabbítja a megmunkált fém és a szerszám élettartamát.



2. A termék főbb jellemzői

- A kiegyensúlyozott kenőhatás és kimagasló hűtőképesség révén csökken a súrlódás, ami meghosszabbítja a szerszám hasznos élettartamát.
- Alacsonyabb működési hőmérsékletet biztosít, ami magasabb megmunkálási sebességet tesz lehetővé.
- Stabil habos formula.
- Minden fémfelületen biztonságosan használható, nem hagy foltot.
- Az aeroszolos változat a kényelmes munkavégzés érdekében 360° fokban (tetszőleges szögben) szabadon használható.

3. Lehetséges felhasználási területek

- Szokásos fémmegmunkálási feladatokhoz.
- Megmunkálásra váró hagyományos fémekhez és ötvözetekhez.

4. Használati utasítás

- Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
- Kis távolságból permetezze fel a szert.
- Az alkalmazás során gyakran ismétlje meg az eljárást.



- A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
- **Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. annak kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.**

MEGJEGYZÉS: A termék alkalmas egyszerűbb vágóolajok minőségének a feljavítására is (min. 5%-ban keverve), de ilyen esetben minden egyes alkalmazás előtt ellenőrizni kell az anyagok összeférhetőségét és a vágóolaj teljesítményét.

5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül)


	Aeroszol	Folyadék
Appearance	Hab.	Folyadék.
Szín	Borostyánsárga.	Borostyánsárga.
Szag	Jellegzetes szag.	Jellegzetes szag.
Density	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Viszkozitás	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Kinematikus viszkozitás	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

6. Kiszerezés

Aeroszol	12x300 ML	Ref. : 20448
Folyadék	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A felhasználás módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma és - a gyártó cég számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét felhasználás előtt, minden esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk szerint a termék kiállításának pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, hogy jelen Technikai Termék Adatlap már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) állása, vagy új felhasználási tapasztalatok miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti weboldalunkról www.crcind.com Rendszeres felhasználóként érdemes regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját.





Technikai Termék Adatlap
Supercut II

Referenciaszám: 10475

Verziószám CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304
Dátum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

