



1. Bendroji informacija

Vienkartiniams arba ribotiems serijiniams metalo pjovimo darbams.



2. Savybės

- Subalansuotas tepimas ir puikus aušinimas, siekiant sumažinti trintį ir pailginti įrankio naudojimo laiką.
- Sumažina įrenginių darbo temperatūrą ir leidžia padidinti darbo greitį.
- Stabilios putos suformavimas.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Patogus, 360° (apverčiamas) purkštovo vožtuvas, skirtas aerozoliams.

3. Naudojimo sritys

- Įprasti pjovimo darbai.
- Įprasti metalai ir lydiniai mašiniam apdorojimui.

4. Nurodymai

- Prieš naudojimą gerai supurtykite.
- Purškite iš nedidelio atstumo.
- Darbo metu dažnai pakartotinai papurškite.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006**



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.

• **PASTABA:** Produktą taip pat galima naudoti norint pagerinti paprastas, pjovimui naudojamas alyvas (naudokite 5% ar daugiau), bet kiekvienu atveju reikėtų patikrinti suderinamumą ir eksploatacines savybes.

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Aerolis	Tūris
Spalva	Puta.	Skystis.
Kvapąs	Gintaro spalvos.	Gintaro spalvos.
Density	Būdingas kvapas.	Būdingas kvapas.
Klampumas	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Kinematinis klampumas	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Flash point active product	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
4-ball weld load active product	>170 °C	>170 °C
4-ball wear active product	4800 N	4800 N
	0.18 mm	0.18 mm

6. Pakuotė

Aerolis	12x300 ML	Ref. : 20448
Tūris	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksmus, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

