

1. Algemene beschrijving

Hoogwaardige snijolie voor alle metalen. Door de uitzonderlijke "Extreme Druk" eigenschappen, bijzonder geschikt voor de bewerking van harde metalen en legering met hoge weerstand. Verlengt de levensduur van het snijgereedschap. Smeert en koelt op efficiënte wijze.



2. Kenmerken


- Evenwichtige smering en uitstekende koeling om wrijving te verminderen en de standtijd van het gereedschap opmerkelijk te verlengen.
- Biedt een lagere werktemperatuur, wat hogere werksnelheden toelaat.
- Stabiele schuim formulatie.
- Veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting.
- Gemakkelijk 360° (ondersteboven) ventiel voor de spuitbussen.

3. Toepassingen

- Standaard verspanen.
- Standaard machinestaal en legeringen.

4. Instructies

- Goed schudden voor gebruik.
- Spuit vanop korte afstand.
- Herhaal regelmatig gedurende het gebruik.
- Om resten of een overmaat aan product te verwijderen, gebruik een reiniger uit het CRC gamma.



• Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.

• **NOTA:**Het product kan ook worden gebruikt om een eenvoudige snij olie op te waarderen (gebruik 5% of meer)

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

Voorkomen	Spuitbus	Bulk
Kleur	Schuim.	Vloeistof.
Geur	Amberkleur.	Amberkleur.
Dichtheid	Karakteristieke geur.	Karakteristieke geur.
Viscositeit	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Kinematische viscositeit	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Vlampunt actief product	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
4-ball las-druk actief product	>170 °C	>170 °C
4-ball slijtage actief product	4800 N	4800 N
	0.18 mm	0.18 mm

6. Verpakking

Spuitbus	12x300 ML	Ref. : 20448
Bulk	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

