



1. Descriere generală

Lichid performant racire și ungere pentru toate metalele. Datorită proprietăților sale uimitoare la presiuni extreme, este potrivit în special pentru metale dificil de prelucrat și aliaje de mare rezistență. Prelungește durabilitatea uneltei și a matritei.



2. Caracteristici

- Lubrifiere echilibrată și răcire excelentă pentru a reduce frecarea și a stabili o durată de viață crescută a instrumentului.
- Oferă temperaturi de exploatare mai scăzute și permite viteze de exploatare mai mari.
- Formulă de spumă stabilă.
- Sigur pe toate suprafețele metalice, fără vopsire.
- Supapă de pulverizare convenabilă 360° (invers) pentru aerosoli.

3. Aplicații

- Proceduri standard de tăiere
- Metale standard și aliaje pentru prelucrare

4. Instrucțiuni

- Agitați bine înainte de utilizare
- Pulverizați de la mică distanță
- Repetați frecvent pe durata aplicării
- Pentru îndepărtarea reziduurilor sau excesului de produs, folosiți un agent de curățare CRC.





• Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fișă de date de siguranță (MSDS) conform Reglementării CE nr. 2207/2006 Art.31 și amendamente.

• **NOTĂ:** Produsul poate fi folosit pentru îmbunătățirea uleiurilor simple de tăiere (folosiți 5% sau mai mult), dar compatibilitatea și performanța trebuie verificate pentru fiecare caz în parte.

5. Date tipice produs (fără combustibil)

	Aerosol	Masă
Appearance	Spumă.	Lichid.
Culoare	Chihlimbar.	Chihlimbar.
Miros	Miros specific.	Miros specific.
Density	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Vâscozitate	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Viscozitate cinematică	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

6. Ambalare

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 20448
Masă	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Toate declarațiile din această publicație se bazează pe experiența de service și/sau pe testele de laborator. Datorită mării varietăți de echipamente și condiții, precum și factorilor imprevizibili umani implicați, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcțiune înainte de utilizare. Toate informațiile sunt oferite cu bună credință, dar fără garanții explicite sau implicite. Această fișă de date tehnice poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislația, disponibilitatea componentelor sau experiențe nou dobândite. În cazul în care solicitați, vă va fi trimisă cea mai nouă și valabilă versiune a acestei fișe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul nostru: www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistrați pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice versiune viitoare actualizată.

Versiune CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

