



1. Общо описание

Ефективна смазочно охлаждаща емулсия за всички метали. Най-вече поради изключителните си EP качества, специфично подходящи за трудни машинни детайли и високо устойчиви метали Удължава живота на инструменти и матрици.



2. Характеристики

- Балансирано смазване и отлично охлаждане за да намали триенето и да даде по-дълъг живот на инструмента.
- Дава по-ниски температури на работа и позволява по-високи скорости на работа.
- Стабилна композиция на пяната.
- Безопасно на всички метални повърхности, без петна.
- Удобен 360-градусов (обърнат наобратно) вентил за спрей за аерозоли.

3. Приложения

- Стандартни режещи операции.
- Стандартни метали и сплави за механическа обработка.

4. Упътване

- Разтръскайте добре преди употреба.
- Пръскайте от близко разстояние.
- Повтаряйте често по време на нанасяне.
- За да премахнете наслагвания или излишния продукт, използвайте CRC почистващите средства.





• За всички CRC продукти има лист с информация за безопасност в съответствие с Постановление N° 2207/2006 Чл.31 и поправките на ЕК.

• **ЗАБЕЛЕЖКА:** Продуктът може да се използва и за подобряване на прости смазочно охлаждащи течности (използвайте 5% или повече), но съвместимостта и постигнатият резултат трябва да се проверяват във всеки случай.

5. Дата на продукта (без пропеланта)

	Аерозол	Насипно състояние
Appearance	пяна.	Течност.
Цвят	кехлибарено.	кехлибарено.
Мирис	Специфичен мирис.	Специфичен мирис.
Density	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Вискозитет	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Кинематичен вискозитет	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

6. Опаковка

Аерозол	12x300 ML	Ref. : 20448
Насипно състояние	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Всички твърдения в тази публикация се базират на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от оборудване и условия и включения непредсказуем човешки фактор, препоръчваме продуктите ни бъдат тествани на място преди употреба. Цялата информация се дава добросъвестно, но без да се дава или предполага гаранция. Този Лист с технически данни може вече да е бил променен поради причини като законодателство, наличност на компонентите и новопридобит опит. Последната и единствено валидна версия на Листа с технически данни ще ви бъде изпратена при поискване или може да бъде открита на нашия уебсайт: www.crcind.com Препоръчваме ви да се регистрирате за този продукт на уебсайта, така че да можете да получавате всяка бъдеща обновена версия автоматично.


Версия CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Лист с техническите данни.

Supercut II

Справка: 10475



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

3/1

