



1. Загальне описання

Високоякісне масло для резки всіх металів. Завдяки своїм фізичним властивостям воно підходить для обробки твердих металів і сплавів. Збільшує термін експлуатації інструменту.



2. Властивості

- Збалансоване змазування і хороше охолодження повинні понизити тертя і продовжити термін експлуатації інструменту.
- Знижує робочі температури і дозволяє збільшувати робочі швидкості.
- Стабільний склад піни.
- Підходить для всіх металевих поверхонь, не залишає плям корозії.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.

3. Застосування

- Стандартні операції різки.
- Звичайні метали і сплави для машинної обробки.

4. Спосіб застосування

- Добре збовтайте перед використанням.
- Розпилюйте з невеликої відстані.
- Повторить декілька разів під час процедури.
- Для видалення відкладень або надлишку речовини, користуйтеся одним з очищувачів CRC.





• Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення ЕС № 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.

• **NOTE:** Речовина може бути також використана для поліпшення СОЖ (змащувальний-охолоджуючий рідині), використовуйте 5% або більш, але кожного разу необхідно перевіряти сумісність і робочі якості.

5. Основні дані продукту (без пального)

	Аерозоль	Насипом
Appearance	піна.	Рідина.
Колір	янтарний.	янтарний.
Запах	Характерний запах.	Характерний запах.
Density	0.879 г/см ³ (при 20°C).	0.879 г/см ³ (при 20°C).
В'язкість	55.9 мПа (при 20°C).	55.9 мПа (при 20°C).
Кінематична в'язкість	23.09 мПа (при 40°C).	23.09 мПа (при 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 Н	4800 Н
4-ball wear active product	0.18 мм	0.18 мм

6. Упакування

Аерозоль	12x300 ML	Ref. : 20448
Насипом	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторінку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

