

1. Genel tanım

Tüm metaller için yüksek performanslı kesme yağı. Aşırı basınç konusunda sahip olduğu üstün özelliklerinden dolayı, zor metalleri ve yüksek dayanıklı alaşımları makinede işlemek için özellikle uygundur. Araç ve kalıpların ömrünü uzatır.



2. Özellikler

- Sürtünmeyi azaltmak ve daha uzun bir alet ömrü elde etmek için dengeli yağlama ve mükemmel soğutma sağlar.
- Daha düşük çalışma sıcaklıkları sağlar ve daha yüksek çalışma hızlarına izin verir.
- Kararlı köpük formül.
- Tüm metal yüzeyler üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Aerosoller için kullanışlı 360°'lik (baş aşağı) püskürtme valfi.

3. Uygulamalar

- Standart kesim işlemleri.
- Talaşlı imalat için standart metaller ve alaşımlar.


4. Talimatlar

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Kısa bir mesafeden püskürtünüz.
- Uygulama sırasında sıkça tekrarlayınız.
- Ürün artıklarını veya fazlalıklarını gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullanınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik**



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





bilgi formu (MGBF) mevcuttur.

• **NOT:** Ürün ayrıca basit kesim yağlarının performansını artırmak için de kullanılabilir (%5 veya daha yüksek oranda) ancak uyumluluk ve performans her durum için kontrol edilmelidir.

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Aerosol	Ambalajsız
Renk	Köpük.	Sıvı.
Koku	Kehribar.	Kehribar.
Density	Karakteristik koku.	Karakteristik koku.
Viskozite	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Kinematik viskozite	55.9 mPas (@ 20°C).	55.9 mPas (@ 20°C).
Flash point active product	23.09 mPas (@ 40°C).	23.09 mPas (@ 40°C).
4-ball weld load active product	>170 °C	>170 °C
4-ball wear active product	4800 N	4800 N
	0.18 mm	0.18 mm

6. Ambalajlama

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 20448
Ambalajsız	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz.

Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

