



1. Descrição geral

Para operações de corte de metal individuais ou em séries limitadas.



2. Características

- Lubrificação uniforme e arrefecimento excelente para reduzir a fricção e permitir uma vida útil prolongada.
- Oferece temperaturas operacionais mais baixas e permite velocidades operacionais mais elevadas.
- Formação uniforme de espuma.
- Seguro em todas as superfícies metálicas, sem corroer.
- Prático bico de pulverização de 360° (de cabeça para baixo) para aerossóis.

3. Aplicações

- Operações de corte normais.
- Metais e ligas normais para a maquinação.

4. Instruções

- Agitar bem antes da utilização.
- Pulverizar com uma distância curta.
- Repetir frequentemente durante a aplicação.
- Para remover resíduos ou produto em excesso, utilize um dos produtos removedores de CRC.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a**





norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.

• **NOTE:** O produto pode ser também utilizado para melhorar óleos de corte simples (usar 5% ou mais), no entanto, deve verificar em cada caso a compatibilidade e capacidade.

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

	Aerosol	Bulk
Aparência	Foam.	Líquido.
Cor	âmbar.	âmbar.
Odor	Odor característico.	Odor característico.
Peso específico	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosidade	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Viscosidade cinemática	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

6. Embalagem

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 20448
Bulk	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratoriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e condições, bem como aos imprevisíveis factores humanos envolvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais recente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com Recomendamos que se registre na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.

Versão: CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Data:



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

