

1. Γενική περιγραφή

Διαλύει κόλλες, ρητίνες και ανθρακικές αποθέσεις.



2. Χαρακτηριστικά

- Διαλύει γρήγορα τα κατάλοιπα του καρμπιρατέρ, εξασφαλίζοντας ταχύτερη εκκίνηση και σταθερό ρελαντί.
- Dissolves soot, gum, carbon and oil deposits.
- Δεν περιέχει χλωριούχους διαλύτες.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές

- Εξαρτήματα καρμπιρατέρ.
- Συστήματα και βαλβίδες Θετικού Εξαερισμού Στροφαλοθαλάμου (PCV).
- Βαλβίδες Ανακύκλωσης Καυσαερίων (EGR).
- Πεταλούδα γκαζιού.

4. Οδηγίες

- Βρέξτε τις ρυπασμένες επιφάνειες και περιμένετε 5 λεπτά για να ενεργήσει το προϊόν. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε. Περιμένετε πρώτα να στεγνώσει η βαλβίδα EGR και PCV προτού τη συναρμολογήσετε ξανά. Βάλτε μπρος τον κινητήρα στο ρελαντί. Ψεκάστε την πεταλούδα γκαζιού ξανά και γκαζώστε τον κινητήρα με μερικά



Δελτίο τεχνικών δεδομένων Carb & EGR Cleaner

Αναφορά : 10165

σύντομα πατήματα έως τις 2.000 σ.α.λ.

Καθαρισμός καρμπρατέρ:

- Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
- Ψεκάστε φειδωλά μέσα στο καρμπρατέρ, καταβρέχοντας όλα τα ορατά μέρη.
- Ψεκάστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες μέχρι να καθαρίσουν και περιμένετε να στεγνώσουν.
- Βάλτε εμπρός τον κινητήρα. Ενώ λειτουργεί σε μέτριο ρελαντί, ψεκάστε απευθείας μέσα στο στόμιο εισόδου αέρα. Πατήστε το γκάζι.
- Σβήστε τον κινητήρα. Λιπάνετε και προστατεύστε τα εξωτερικά μέρη και τους συνδέσμους με CRC 5-56.
- Βάλτε το φίλτρο πάλι στη θέση του και, εφόσον χρειαστεί, ρυθμίστε την αναλογία αέρα-καυσίμου.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ	Όγκος
Χρώμα	Υγρό.	Υγρό.
Οσμή	Αχρωμο.	Αχρωμο.
Density	Αρωματικό.	Αρωματικό.
Flash Point	0.832 g/cm ³ (@ 20°C).	0.832 g/cm ³ (@ 20°C).
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	< 0 °C (Κλειστό κύπελλο)	< 0 °C
Απόλυτη υγρασία	> 200 °C	> 200 °C
Ιξώδες	3.3 (@ 20°C).	3.3 (@ 20°C).
Kauri Butanol value active product	0.65 mPa.s (@ 20°C).	0.65 mPa.s (@ 20°C).
	> 15000	> 15000

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x300 ML	Ref. : 30491
	6x300 ML	Ref. : 30491

7. Παρατηρήσεις

- Αν χυθεί ή ψεκαστεί πάνω σε βαμμένες επιφάνειες, ελαστική ή ευαίσθητα πλαστικά σκουπίστε ή ξεπλύνετε αμέσως.
- Πάντα να τηρείτε τις συστάσεις που δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή του εξοπλισμού.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Δελτίο τεχνικών δεδομένων **Carb & EGR Cleaner**

Αναφορά : 10165

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_RED-CARBURETTOR_CLEANER-20140522

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

3/1

