

## 1. Všeobecný popis

Čistí bez demontáže. Rozpúšťa gumu, živice a nánosy uhlíka.



## 2. Funkcie

- Rýchlo rozpúšťa nánosy karburátora, poskytuje rýchle spustenie a hladký chod.
- Dissolves soot, gum, carbon and oil deposits.
- Bez chlórových rozpúšťadiel.
- Výhodný 360° (otočenie hore dnom) sprejovací ventil pre aerosóly.
- Vysoko čistá pohonná látka s obsahom CO<sub>2</sub>, ktorej aktívny obsah produktu je 95%.

## 3. Použitie

- Komponenty karburátora.
- Systémy a ventily s pozitívnym odvzdušnením kľukovej skrine.
- Recyklovacie ventily výfukových plynov.
- Throttle valve.

## 4. Pokyny

- Dismount and wet the contaminated surfaces and allow to act for 5 min. Repeat if needed. Allow the EGR and PCV valve to dry before re-assembling. Start engine at idle. Spray the throttle valve again and accelerate the engine with a couple of short impulses to 2000 rpm.



# Hárok s technickými údajmi Carb & EGR Cleaner

Referencia: 10165

## Čistenie karburátora:

- Zastavte motor a nechajte ho vychladnúť. Odstráňte vzduchový filter.
- Nasprejajte v malom množstve do karburátora, pričom navlhčíte všetky viditeľné časti.
- Sprejajte na vonkajšie povrchy, kým nebudú čisté a nechajte uschnúť.
- Spustite motor. Počas chodu na strednom voľnobehu nasprejajte priamo do prívodu vzduchu. Zrýchlite.
- Zastavte motor. Namažte a chráňte vonkajšie časti a spoje pomocou CRC 5-56.
- Založte späť filter a v prípade potreby upravte pomer vzduchu a paliva.
- **Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii pre všetky produkty CRC.**

## 5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky)

Appearance	Aerosól	Substrát
Farba	Tekutina.	Tekutina.
Zápach	Bezfarebný.	Bezfarebný.
špecifická hmotnosť	Aromatický.	Aromatický.
Bod vzplanutia	0.832 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	0.832 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Teplota samovznietenia	< 0 °C (zatvorený pohár)	< 0 °C
Hustota pary	> 200 °C	> 200 °C
Viskozita	3.3 (@ 20°C).	3.3 (@ 20°C).
Kauri Butanol value active product	0.65 mPa.s (@ 20°C).	0.65 mPa.s (@ 20°C).
	> 15000	> 15000

## 6. Balenie

Aerosól	12x300 ML	Ref. : 30491
	6x300 ML	Ref. : 30491

## 7. Poznámky

- Ak prostriedok vylejete alebo nastriekate na natierané povrchy, gumu alebo citlivé plasty, okamžite ho utrite alebo opláchnite.
- Vždy sa riaďte odporúčaniami v návode na používanie od výrobcu zariadenia.

Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie sú



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





## Hárok s technickými údajmi **Carb & EGR Cleaner**

Referencia: 10165

poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnelej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto hároku s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Odporúčame, aby ste si na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie.

Verzia CRC\_RED-CARBURETTOR\_CLEANER-20140522

Dátum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

