

1. Общо описание

Разтваря отлагания от гума, смоли и сажди.



2. Характеристики

- Бързо разтваря карбураторните отлагания и осигурява по-бързо запалване и по-плавен празен ход.
- Dissolves soot, gum, carbon and oil deposits.
- Без хлорсъдържащи разтворители.
- Удобен 360-градусов (обърнат наобратно) вентил за спрей за аерозоли.
- CO2 пропелант с висока чистота, който оставя 95% съдържание на активен продукт.

3. Приложения

- Карбураторни компоненти.
- PCV (принудителна вентилация на картера) системи и клапани.
- Клапани от системата за рециклиране на отработените газове (EGR).
- Throttle valve.

4. Упътване

- Dismount and wet the contaminated surfaces and allow to act for 5 min. Repeat if needed. Allow the EGR and PCV valve to dry before re-assembling. Start engine at idle. Spray the throttle valve again and accelerate the engine with a couple of short impulses to 2000 rpm.



Почистване на карбуратора:

- Изгасете двигателя и оставете да изстине. Махнете въздушния филтър.
- Напръскайте умерено в карбуратора като намокрите всички видими части.
- Напръскайте външните повърхности докато не станат чисти и оставете да изсъхне.
- Запалете двигателя. Докато работи на средни обороти, напръскайте директно в отвора за въздух. Ускорете.
- Изгасете двигателя. Смажете и защитете външните части и съединения с CRC 5-56.
- Поставете филтъра обратно на мястото му, ако е необходимо настройте съотношението въздух-гориво.
- **За всички CRC продукти има лист с информация за безопасност в съответствие с Постановление N° 2207/2006 Чл.31 и поправките на ЕК.**

5. Дата на продукта (без пропеланта)

	Аерозол	Насипно състояние
Appearance	Течност.	Течност.
Цвят	безцветно.	безцветно.
Мирис	Ароматен.	Ароматен.
Density	0.832 g/cm ³ (@ 20°C).	0.832 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C (Затворена чаша)	< 0 °C
Температура на автоматично запалване	> 200 °C	> 200 °C
Плътност на парите	3.3 (@ 20°C).	3.3 (@ 20°C).
Вискозитет	0.65 mPa.s (@ 20°C).	0.65 mPa.s (@ 20°C).
Kauri Butanol value active product	> 15000	> 15000

6. Опаковка

Аерозол	12x300 ML	Ref. : 30491
	6x300 ML	Ref. : 30491

7. Забележки

- Ако се разлее или напръска върху боядисани повърхности, гума или чувствителни пластмаси, забършете или измийте незабавно.
- Винаги следвайте препоръките в наръчника за употреба на производителя на оборудването.

Всички твърдения в тази публикация се базират на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от





Лист с техническите данни.
Carb & EGR Cleaner

Справка: 10165

оборудване и условия и включения непредсказуем човешки фактор, препоръчваме продуктите ни бъдат тествани на място преди употреба. Цялата информация се дава добросъвестно, но без да се дава или предполага гаранция. Този Лист с технически данни може вече да е бил променен поради причини като законодателство, наличност на компонентите и новопридобит опит.

Последната и единствено валидна версия на Листа с технически данни ще ви бъде изпратена при поискване или може да бъде открита на нашия уебсайт: www.crcind.com Препоръчваме ви да се регистрирате за този продукт на уебсайта, така че да можете да получавате всяка бъдеща обновена версия автоматично.

Версия CRC_RED-CARBURETTOR_CLEANER-20140522

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



3/1