

1. Загальне описання

Розчиняє гуму, смоли та вуглецеві відкладення.



2. Властивості

- Швидко розчиняє відкладення в карбюраторі, забезпечуючи швидкий запуск і рівний холостий хід.
- Dissolves soot, gum, carbon and oil deposits.
- Не має хлористих розчинників.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.
- Високоочищена рідина в аерозольному балончику на основі CO₂, що дозволяє довести зміст продукту до 95%.

3. Застосування

- Компоненти карбюратора.
- Системи неповоротних клапанів PCV (для виведення газів з картера) і інших клапанів
- Нагнітаючі клапана (EGR).
- Throttle valve.

4. Спосіб застосування

- Dismount and wet the contaminated surfaces and allow to act for 5 min. Repeat if needed. Allow the EGR and PCV valve to dry before re-assembling. Start engine at idle. Spray the throttle valve again and accelerate the engine



Листок з технічним описом **Carb & EGR Cleaner**

Посилання: 10165

with a couple of short impulses to 2000 rpm.

• **Очищення карбюратора:**

- заглушить двигун і дайте йому остигнути. Зніміть повітряний фільтр.
- Трохи розпорошить речовину в карбюратор, змочить всі видимі деталі.
- розпилуйте також на зовнішні поверхні поки вони не стануть чистими, а потім дайте їм висохнути.
- Запустить двигун. Під час роботи мотора на середніх оборотах, розпорошить прямо у повітрязабірник. Прогазуйте.
- Заглушить двигун. Змастіть зовнішні деталі і з'єднання за допомогою CRC 5-56.
- Встановить на місце повітряний фільтр, і при необхідності відрегулюйте співвідношення паливно-повітряної суміші.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC № 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)

Appearance	Аерозоль Рідина.	Насипом Рідина.
Колір	безкольоровий.	безкольоровий.
Запах	Ароматичний.	Ароматичний.
Density	0.832 г/см ³ (при 20°C).	0.832 г/см ³ (при 20°C).
Flash Point	< 0 °C (закрита чаша)	< 0 °C
Температура самозаймання	> 200 °C	> 200 °C
Густина пари	3.3 (при 20°C).	3.3 (при 20°C).
В'язкість	0.65 мПа (при 20°C).	0.65 мПа (при 20°C).
Kauri Butanol value active product	> 15000	> 15000

6. Упакування

Аерозоль	12x300 ML	Ref. : 30491
	6x300 ML	Ref. : 30491

7. Примітки

- Якщо речовина буде пролита або розпорошена на забарвлені поверхні, гуму або чутливі пластмаси – негайно протріть або промийте
- Завжди дотримуйтеся рекомендацій в керівництві по експлуатації, яке надав виробник.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Листок з технічним описом **Carb & EGR Cleaner**

Посилання: 10165

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_RED-CARBURETTOR_CLEANER-20140522

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

