



## 1. Загальне описання

Термостійке мастило. Захищає від зношування, задирання і корозії.



## 2. Властивості

- відсутній.

## 3. Застосування

- відсутній.

## 4. Спосіб застосування

- відсутній.

## 5. Основні дані продукту (без пального)

відсутній.

## 6. Упакування

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| Аерозоль | 12x300 ML    | Ref. : 10693 |
| TI       | can 12x500 G | Ref. : 10699 |
| TU       | 12x100 ML    | Ref. : 10690 |
|          | 6x100 ML     | Ref. : 10690 |



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

1/1





## 7. Примітки

Температура розпаду жиру рівна 300°C. Властивості від заїдання мідних частинок зберігаються до температури 1000°C

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC\_RED-COPPER\_PASTE-20160310

Дата



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

