

1. Overordnet beskrivelse

Dielseolieadditiv til brug i koldt vejr.
Forhindrer formation af
vokskrystaller og tilstopning af af
dieselfilteret.



2. Funktioner

- Askefri.
- Strømningsforbedrende middel ved lav temperatur.
- Giver overlegen CFPP og flydepunktsdepression.
- Minimerer behovet for petroleumsfortyndinger

3. Anvendelsesformål

- I alle benzinkvaliteter.

4. Anvisninger

- Monter tuden på dåsen.
- Hæld hele indholdet af dåsen i en næsten tom tank.
- Fyld brændstoftanken op
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)



Udseende	E Væske.
Farve	Ravgul.
Lugt	Karakteristisk duft.
Densitet	0.884 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	> 62 °C

6. Emballage

BO	24x200 ML
Bulk	6x1 L

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laborietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_RED-DIESEL_ANTI_PARAFFINE_ADD_II-20120605

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

