

1. Overordnet beskrivelse

Kontrollerer og reducerer dannelsen af gummi, lak og peroxider under opbevaring af diesel og benzin.



2. Funktioner

- Reducerer mængden af gummi og lak i karburatorer og brændstofs-systemets dele.
- Reducerer oxidation af brændstof, selv når det er i kontakt med bronzefittings i brændstofs-systemet.
- Giver korrosionsbeskyttelse.
- Kan bruges i 2- og 4-takts motorer. I 2-takts motorer kan den normale 2-takts olie tilføjes separat til brændstoffet.

3. Anvendelsesformål

- En brændstofsstabilisator, der er velegnet til benzin- og dieselolie.
 - Benzinanvendelsen er primært beregnet til små motorer og langvarig opbevaring af køretøjer.
 - :
1. ASTM D2274 Stabilitet under bränsleförvaring.
 2. Värme beständig vid 180 minute, 150°C oxidationstest.
 3. Korrosionsskydd ASTM D665A eller ASTM D665B.

4. Anvisninger



- Monter tuden på dåsen.
- Hæld hele indholdet af dåsen i en næsten tom tank.
- Fyld brændstoftanken op
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Væske.
Farve	Farvet.
Lugt	Karakteristisk duft.
Densitet	0.787 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	30 °C

6. Emballage

BO	24x200 ML	Ref. : 32039
----	-----------	--------------

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugerfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_RED-FUEL_STABILIZER-20140715

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

