

1. Generell beskrivelse

Kontrollerer og reduser dannelsen av avleiringer, lakk og peroksid ved lagring av diesel og bensin.



2. Egenskaper

- Reduserer gummiavleiringer og lakk i forgassere og drivstoffsystemets deler.
- Reduserer oksidering av drivstoff, selv i kontakt med bronsekoblinger i drivstoffsystemet.
- Beskytter mot korrosjon.
- Kan brukes i 2- og 4-takts motorer. I 2-takts motorer tilsettes normal 2-taktsolje separat til drivstoffet.

3. Bruksområder

- Drivstoffstabilisator for bensin og diesel.
- Bensintilsetning primært for små motorer og for langvarig lagring av kjøretøyer.
- Can be used to meet the "Premium Diesel" definitions for:
 1. ASTM D2274 Stability during fuel storage.
 2. Thermal Fuel Stability using the 180 minute, 150°C Oxidation Test.
 3. Corrosion Protection ASTM D665A or ASTM D665B.

4. Bruksanvisning



- Sett tuten på kannen.
- Hell alt innholdet i beholderen på en nesten tom bensintank.
- Fyll opp drivstofftanken
- Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

Utseende	Væske.
Farge	Farget.
Lukt	Særegen lukt.
Tetthet	0.787 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	30 °C

6. Emballasje

BO 24x200 ML Ref. : 32039

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_RED-FUEL_STABILIZER-20140715

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

2/2

