

## OIL DRIP STOP

### 1. Descripción general

Detiene las fugas de aceite, reduce el consumo de aceite y la contaminación. Compatible con todo tipo de aceites de motor.

### 2. Características

- Contiene un reforzador de viscosidad.
- Sello sintético, aditivo con dilatación
- Trabaja rápidamente.
- Elimina la necesidad de revisiones caras y extensas del motor.

### 3. Aplicaciones

- Apto para aceites minerales, semi sintéticos y sintéticos para motores.

### 4. Instrucciones

- Añada toda la lata completa, sin diluir.
- **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea Nº 1907/2006 Art.31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.**

### 5. Datos típicos del producto (sin propelente)

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Apariencia           | Líquido.                         |
| Color.               | Color de ámbar.                  |
| Olor                 | Olor característico.             |
| Peso específico      | 0.91 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Punto de inflamación | > 62 °C                          |

### Observaciones.

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Le recomendamos que se registre en nuestra web para este producto y recibirá automáticamente las versiones actualizadas.

**Versión** CRC\_RED-OIL\_DRIP\_STOP\_ADDITIVE\_II-20181115  
**Fecha** 15/11/2018