

ROST FLASH

Referência: 10526

1. Descrição geral

Afrouxa esfriador. 1. Capa de oxido de um parafuso. 2. Quando se pulveriza, o oxido arrefece (-40°C) e parte, deixando pequenas fissuras. 3. Penetração dos líquidos activos. 4. As partes bloqueadas se separam facilmente. Rost Flash afrouxa todo o tipo de peças roscadas, dobradiças e peças deslizantes. Rost Flash não contém silicones e ácidos.



2. Características

- Abre a camada de ferrugem e sujidade por meio de um grande choque térmico (até aos -40°C).
- Solta componentes metálicos fixos por sujidade, corrosão ou lubrificante seco.
- Penetra rapidamente.
- Não contém silicones.
- Seguro em todas as superfícies metálicas, sem corroer.
- Seguro na maioria de materiais de borracha e plástico e em revestimentos. Antes de utilizar, faça um teste nos materiais sensíveis ou sujeitos ao esforço.
- Prático bico de pulverização de 360° (de cabeça para baixo) para aerossóis.

3. Aplicações

- Componentes mecânicos.
- Equipamento de manuseamento.
- Componentes fixos e corroídos.
- Equipamento agrícola.
- Trabalhos de desmontagem gerais.

4. Instruções

**ROST FLASH**

Referência: 10526

- Remove a maioria da sujidade solta com uma escova de arame.
- Pulverizar abundantemente e deixar escorregar.
- Para uma aplicação exacta, utilize o tubo de extensão.
- Pulverizar com um distância curta.
- Deixar actuar durante alguns minutos para obter uma boa penetração.
- Se necessário, repetir.
- Para remover resíduos ou produto em excesso, utilize um dos produtos removedores de CRC.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.**

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

Aparência	Líquido
Color	âmbar
Odour	Odor característico
Peso específico	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Ponto de inflamação	< 0 °C
Operating temperature active product	temp. drop -40 °C
Horizontal spread active product	19 (after 120 s) cm ²

6. Embalagem

Aerosol	12x100 ML
	12x300 ML
	12x500 ML
	24x100 ML

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratoriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e condições, bem como aos imprevisíveis factores humanos envolvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais recente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com Recomendamos que se registe na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.

Versão: CRC_RED-ROST_FLASH-20090619

Data: 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

