



1. Generell beskrivelse

Frisker opp - og beskytter plastikk og gummi. Forhindrer at gummi lister blir harde eller fryser. Forhindrer plastikk forbindelser i å pipe eller lage ulyder. Smører.



2. Egenskaper

- Danner en luktfri, ikke-herdende film, herder, fester seg og eliminerer pipelyder.
- Beskytter metaller og legeringer.
- Penetrerer raskt.
- Beskytter plast og gummi.
- Fortrenger og holder vann og fuktighet ute.
- Funksjonell over et stort temperaturområde.
- Sikker å bruke på de fleste gummi-, plast- og beleggprodukter. Test på sensitivt eller stressede materialer før bruk.
- Praktisk 360° (opp-ned) sprayventil for aerosolbokser.
- CO₂-drivstoff med høy renhet, gir et innhold av aktivt produkt på 95 %.

3. Bruksområder

- Plastdrivverk og glidemekanismer.
- Presisjonsinstrumenter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Frostvæske for gummiprodukter.
- Montering av tetninger.
- Beskyttelse og vedlikehold av gummiprodukter.

4. Bruksanvisning

- Påfør en tynn, jevn film.
- Bruk forlengelsesrør for nøyaktig påføring.
- Gjenta om nødvendig.
- Må ikke brukes på strømførende utstyr.
- For å fjerne rester eller overskytende produkt, må du bruke en av CRC-renserne.
- **Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.**

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

	Aerosolbeholdere	Bulk
Utseende	Væske.	Væske.
Farge	Fargeløs.	Fargeløs.
Lukt	Løsemiddel.	Løsemiddel.
Tetthet	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	- 26 °C (lukket kopp)	- 26 °C (lukket kopp)
Autoantenningsstemperatur	> 200 °C	> 200 °C
Damptetthet	>3 (@ 20°C).	>3 (@ 20°C).
Det aktive produkts flammepunkt	>300 °C (lukket kopp)	> 300 °C (lukket kopp)
Operating temperature active product	-40 till 200 °C	-40 --> 200 °C
Dynamic viscosity active product	10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C).	10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C).
Dielectric strenght active product	35 kV	35 kV
Surface tension active product	21 mN/m	21 mN/m

6. Emballasje

Aerosolbeholdere	12x200 ML	Ref. : 10506
	12x300 ML	Ref. : 30315
	12x400 ML	Ref. : 10517
	6x200 ML	Ref. : 10506





Teknisk datablad **Silicone Spray**

Referanse: 10275

Bulk

20 L
2x5 L

Ref. : 10523
Ref. : 10522

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_RED-SILICONE-20131003

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

