

1. Allgemeine Beschreibung

Hervorragende Isolation und Versiegelung durch Gummi-Silikon-Verbindung. Zum Schutz vor Korrosion und Stromüberschlag.



2. Produktmerkmale

- Hervorragend wasserabweisend.
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich.
- Härtet bei Raumtemperatur aus.
- Für alle Oberflächenarten geeignet.
- Nichtleitend.
- Gute Haftung ohne Grundierung auch auf den meisten glatten Oberflächen und Kunststoffen.
- Dichtet zuverlässig ab.

3. Anwendungsbeispiele

- Prevents arcing on EHT connections.
- For sealing LNB's in satellite TV installations.
- Elektromechanische Bauteile.

4. Gebrauchsanweisung

- Auf einer sauberen, trockenen Oberfläche anwenden.
- Nicht an unter Spannung stehenden Geräten anwenden.



- Bei Raumtemperatur trocknen lassen.
- **Für jedes CRC-Produkt steht ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß EG-Verordnung N° 1907/2006 Art. 31 und Ergänzungen zur Verfügung.**

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Aussehen	Paste.
Farbe	Farbig.
Geruch	Charakteristischer Geruch.
Dichte	1.03 g/cm ³ .
Gebrauchstemperaturbereich des Wirkstoffs	-50 to +230 °C
Durchschlagsfestigkeit (Wirkstoff)	17 kV

6. Gebinde

TU 24x75 ML

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Version KOC-SILICONE_SEALANT-20120522

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

