



1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Spray voor universele toepassingen.

Een universeel kruipend en smerend product dat doorheen roest en corrosie dringt, vocht verdringt en vuil en aanslag verwijdert.

CRC 5-56 is een product op basis van paraffine-olie en een samengestelde organische inhibitor die roest en corrosie voorkomt door een ononderbroken film te vormen tegen water en zuurstof.

2. KENMERKEN

- Dringt snel door, zelfs tot in de fijnste poriën en scheurtjes in het oppervlak.
- Smeert en herstelt soepele werking.
- Verdringt vocht uit alle elektrische circuits en ontstekingsystemen en maakt het zo mogelijk om vochtige motoren te starten.
- Maakt vastgeroeste onderdelen los en doet hen opnieuw functioneren.
- Maakt een einde aan vervelende piepgeluiden.
- Zorgt voor een dunne film die metaal tegen corrosie beschermt als gevolg van vocht en andere corrosieve omstandigheden.
- Makkelijke herstelling door demontage overbodig te maken.
- Veilig voor alle metalen en legeringen.
- Veilig op de meeste geschilderde oppervlakken, coatings, kunststoffen en rubbersoorten (testen vóór gebruik in geval twijfel).
- Spuitbussen zijn uitgerust met het handige 360°-sp uitventiel (ondersteboven gebruik mogelijk) en verlengbuisje voor bijkomend gebruiksgemak.
- Het onbrandbare CO₂ wordt in kleine hoeveelheden als drijfgas gebruikt. Dit geeft een actieve productinhoud van 95%.
- Specificaties - NSN 9150-00-529-7222.

3. TOEPASSINGEN

Een modern, veelzijdig hulpmiddel voor onderhoud en herstellingen in elke werkomgeving.

- Elektrische onderdelen: stekkers, schakelaars, spoelen, bedrading, ...
- Auto's: ontstekingsstelsel, stroomverdeler, batterijklemmen, kabels, startmotoren, antennes, moeren en bouten, verchromde onderdelen, stoelrails, deurklinken, ontstekingskaarsen, ...
- Thuis: deursloten en -scharnieren, schuifdeuren en -ramen, boormachines, scharnieren, grendels, doe-het-zelf-gereedschap, scharen, ritssluitingen, buggy's, speelgoed, ...
- Ontspanning: visgerei, fietsen, tuingereedschap, skeelers, rolschaatsen, ski-uitrusting, scheepsinstallaties, golfbuggy's, speelgoed, ...
- Honderden andere toepassingen in ateliers, garages, bouwerven, fabrieken, kantoren, tuinen, tehuizen, ...





CRC 5-56
5-56 multifunctionele spray

Ref. : 10010

4. INSTRUCTIES

- Overvloedig aanbrengen en laten inwerken. Het kan enkele minuten duren voor het product overall is doorgedrongen.
- Om vochtige motoren te starten: spuit in de verdeler, over spoelverbindingen en bedrading.
- Gebruik het verlengbuisje voor moeilijk te bereiken plaatsen.
- Indien nodig, verwijderen met CRC Brakleen of CRC Quickleen.
- Voor alle producten van CRC is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU93/112 verkrijgbaar.

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)

Kleur	:	Licht amberkleurig, helder
Relatieve dichtheid (bij 20 °C)	:	0,82
Stolpunt	:	< -50 °C
Vlampunt (TCC)	:	78 °C
Oppervlaktespanning	:	22mN/m
Water verdringing (IP1 78/61, method B)	:	70%
Uiteindelijke laagdikte (bij 20 °C, na 24 u uitspreiden)	:	1 tot 2 µm
Maximaal verwacht dekkend vermogen (bij 20 °C, na 24 u uitspreiden)	:	100 m ² /l
Film eigenschappen (na verdampen van het solvent)		
Relatieve dichtheid (bij 20 °C)	:	0,88
Dynamische viscositeit (bij 40°C)	:	26 mPa.s
Falex drukbelastbaarheid (FTMS 791-6503.2)	:	930 N

6. VERPAKKING

spuitbus : 12 x 200 ml, 24 x 200 ml.
 12 x 400 ml, 24 x 400 ml.

bulk : 5 l + spuitfles
 4 x 5 l
 20 l

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.

Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.

Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie : 10010 01 0702 03

Datum : 12 March 2013



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

