



## 1. GENEREL BESKRIVELSE

---

Dækreparation: pumpning og tætning af fladt dæk.

Et gummilatex-baseret aerosol-produkt, der pumper punkterede dæk op, mens hullet tættes. CRC Fix er udviklet som en hurtig, midlertidig løsning i nødsituationer, når det er upraktisk eller måske endda farligt at skifte et hjul med et fladt dæk.

## 2. EGENSKABER

---

- Tætner og pumper op på få sekunder. Gør det muligt at køre til et værksted til professionel undersøgelse og/eller udskiftning.
- Danner en stabil og holdbar film inde i dækket.
- Denne indvendige beskyttelsesfilm holder langt længere end selve dækket.
- Ren og nem at bruge på alle typer dæk, med eller uden slange, på alle motorkøretøjer.
- Aerosolerne bruger propan/butan-drivmiddel til oppumpning af det flade dæk til kørselstryk.

## 3. ANVENDELSER

---

Dæktyper:

- med slange
- uden slange
- radial
- cross-ply

Som bruges til:

- biler
- lastbiler
- busser
- motorcykler

## 4. VEJLEDNING

---

- Fjern årsagen til punkteringen, hvis det er muligt.
- Rystes grundigt før brug. I koldt vejr skal dåsen varmes med hænderne eller foran bilens varmesystem.
- Skru dysen fast på dækkets ventil.
- Fjern beskyttelseshætten fra aerosolen. Hold dåsen lodret. Tryk på knappen for at fylde dækket. Fortsæt, indtil dækket er pumpet op. Fjern dysen fra ventilen.
- Kør straks 5 til 10 km ved moderat hastighed, så produktet kan virke.
- **Luk hurtigst muligt al luften ud af dækket, og pump det op igen to gange med trykluft til det foreskrevne tryk. Få dækket undersøgt af en professionel, og oplys vedkommende om brugen af dette brændbare produkt.**



Fremstillet af:

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien  
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34  
www.crcind.com





- Pump altid lidt luft i dækket for at forhindre tilstopning af ventilen.
- Få dækket undersøgt af en professionel for eventuelle indvendige skader.
- Opbevar kun dåsen i bilens bagagerum.

**Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Art.31 og ændringer er tilgængelig for alle CRC-produkter.**

#### Bemærkninger:

- Punkteringer forårsaget af genstande over 5 mm i diameter, iturevne sidevægge m.m. skal repareres på den traditionelle måde.
- For at opnå et acceptabelt kørselstryk skal der benyttes en dåse af tilstrækkelig størrelse:  
300 ml under 185SR14,  
500 ml for 185SR14 og større.

#### 5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

---

Udseende	:	mælkeagtig væske
Duft	:	ammoniak

#### 6. EMBALLAGE

---

Aerosol:	12 x 300 ml
	12 x 500 ml

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10540 03 0197 04  
Dato : 10 November 2013



Fremstillet af:  
CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien  
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

