



## CRC MOTOR STARTER

Ref.: 10510

### 1. GENEREL BESKRIVELSE

---

Motorstartvæske af professionel kvalitet.

En afbalanceret formulering, der kombinerer aktive, flygtige opløsningsmidler, cylindermøremiddel og korrosionshæmmere, hver især beregnet til at spille en afgørende rolle til start af motoren. Ingredienserne er omhyggeligt blandet til at sikre den korrekte første start i forbrændingskammeret og til at fremme øjeblikkelig forbrænding.

### 2. EGENSKABER

---

- Den høje volatilitet sørger for de nødvendige brændstofdampe til en brændbar luft-brændstofblanding, selv ved lav temperatur og høj luftfugtighed.
- Sikrer hurtig, økonomisk start af alle diesel- og benzinmotorer.
- Reducerer slid på startmotor og tændrør.
- Giver mindre belastning på batteriet og mindre slitage på motoren under koldstart.
- Sparer tid og penge.
- Et vigtigt redskab, især om vinteren, efter længere tids stilstand og i fugtigt vejr.
- Aerosolerne bruger propandrivmiddel til at opretholde et højt tryk, også på den allersidste væske i dåsen. Udstyret med 360° (op-ned) sprayventil og forlængerrør for ekstra komfort.

### 3. ANVENDELSER

---

- Biler
- Lastbiler
- Busser
- Traktorer
- Motorcykler og knallerter
- Kædesave
- Både (indenbords og udenbords)
- Gokarts
- Stationære motorer
- Kompressorer
- Diesel-, benzin- og petroleumsmotorer

### 4. VEJLEDNING

---

- Spray kortvarigt ind i luftindtaget eller filteret, og giv produktet lidt tid til at fordampe.
- Øg gassen en smule under starten.
- Gentag om nødvendigt.
- Det er ikke nødvendigt at bruge choker (benzinmotorer) eller gløderør (dieselmotorer).
- Bruges kun, indtil motoren er startet. Må ikke anvendes i lukkede områder.
- Følg altid anbefalingerne i motorproducentens betjeningsvejledning.
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 93/112 er tilgængeligt for alle CRC-produkter.



Fremstillet af:  
CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien  
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





## CRC MOTOR STARTER

Ref.: 10510

### 5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

---

Udseende	: farveløs væske
Duft	: typisk
Vægtfylde ved 20 °C	: 0,71
Kogepunktsområde (opløsningsmidler)	: 35-70 °C
Flammepunkt (lukket kop)	: < -30 °C
Fordampningshastighed (ift. æter = 1)	: 1,1
Dampmassefylde (ift. luft = 1)	: 2,6
Ekspløsningsgrænser	: 1-45 %

### 6. EMBALLAGE

---

aerosol: 12 x 200 ml

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10510 03 0197 01

Dato : 7 November 2011



Fremstillet af:

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien  
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

