



CRC OIL DRIP STOP

Ref.: 10301

1. GENEREL BESKRIVELSE

Motortætningskoncentrat.

En kompleks blanding af aktive opløsningsmidler, additiver, polymerer og overfladeaktive stoffer i en mineralolie af høj renhed.

CRC Oil Drip Stop øger og stabiliserer oliens viskositet og behandler skrøbelige olietætning og gummipakninger, så deres elasticitet og fleksibilitet bliver genoprettet.

2. EGENSKABER

- Forbedrer kontakten mellem tætning og metal.
- Reducerer olieforbrug og olietab, som kan forurene miljøet.
- De aktive opløsningsmidler angriber harpiksholdige aflejringer og snavs.
- Holder oliesystemet rent så friktion og slitage bliver reduceret.
- Virker hurtigt.
- Sænker risikoen for dyre og tidskrævende motorreparationer.
- Velegnet til halvsyntetiske mineralolier og syntetiske motorolier.
- Sikker til almindelige motorkomponenter og turbomotorer.

3. ANVENDELSER

- Motorcykler
- Biler
- Lastbiler
- Busser
- Både
- Landbrugs- og haveudstyr
- Stationære motorer

4. VEJLEDNING

- Tilsæt CRC Oil Drip Stop til motorolien, mens motoren er varm. Tilsæt olie for at komme op på mindste oliestand, hvis det er nødvendigt, men sørg for ikke at komme over maksimal oliestand. Kontrollér oliestanden regelmæssigt, da produktet først er maksimalt effektivt efter flere timer eller ca. 100 kilometers kørsel.
- 1 dåse behandler 5 l olie. Brug en passende mængde til små motorer eller motorcykler (ikke over 10 %).
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 93/112 er tilgængeligt for alle CRC-produkter.



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC OIL DRIP STOP

Ref.: 10301

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

Udseende	:	brun tyktflydende væske
Vægtfylde ved 20 °C	:	0,88
Viskositet ved 20 °C	:	800 mPa.s
Flydepunkt	:	< 0 °C
Flammepunkt (åben kop)	:	39 °C
Testresultater		
* Olietab (statisk - kilometertal: 150.000 km)		
før	:	4 ml/24 timer
efter	:	0,6 ml/24 timer
* Olieforbrug (kilometertal: 120.000 km)		
før	:	2 l/1.000 km
efter	:	0,5 l/1.000 km

6. EMBALLAGE

flaske: 12 x 250 ml

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10301 03 1200 03
Dato : 7 November 2011



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

