



## CRC Quickleen

Ref.: 10136

### 1. GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigt tørrende ikke-chloreret renser.

Et hurtigt tørrende effektivt affedtningsmiddel, som hverken indeholder 1,1,1,-trichloroethan eller andre chlorerede opløsningsmidler.

Quickleen penetrerer og løser snavs og fastgroede partikler, så kritiske forbindelser og den generelle ydeevne forbedres. Udviklet til anvendelser, hvor der kan bruges brændbare opløsningsmidler.

### 2. EGENSKABER

- Opløser hurtigt fedtstoffer, olie, smøremidler, tjære og klæbemidler.
- Effektiv bortvaskning af forureninger.
- Hurtig fordampning minimerer driftsafbrydelser.
- Sikrer hurtig omstillingstid.
- Efterlader ingen rester.
- Stabil, ikke-farvende og korroderer ikke metaller.
- Kan anvendes på de fleste emner af plast og gummi (afprøvning på emnet anbefales i tilfælde af tvivl).
- Aerosoler er udstyret med en bekvem 360°-ventil (kan spraye både op og ned) og forlænger mundstykke.
- Aerosoler er under tryk med ikke-brændbar CO<sub>2</sub>-drivgas, som giver et aktivt produktindhold på over 95 %.

### 3. ANVENDELSER

Renser og affedter alle metaldele, maskiner og værktøjer:

- |                     |                |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|
| • Gearkasser        | • Motorer      | • Udstyr til        |
| • Kæder og kabler   | • Luftdrevne   | materialehåndtering |
| • Matricer og forme | værktøjer      | • Dele og værktøj   |
| • Kompressorer      | • Gaffeltrucks |                     |
| • Pumper            | • Bremses og   |                     |
| • El-motorer        | koblinger      |                     |

### 4. ANVISNINGER

- Spray rigeligt og lad det overskydende løbe af. Lufttør eller tør efter med absorberende klud. Gentag om nødvendigt.
- Brug forlænger mundstykket til områder, der er vanskeligt tilgængelige.
- Efter anvendelsen skal bevægelige dele gensemøres med CRC 5-56.
- Tjek plasts og gummis kompatibilitet inden brug. Må ikke bruges på følsomt elektronisk udstyr som båndoptagere, videooptagere, computere osv. Brug i stedet en af CRCs præcisionsafrensere til disse formål.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr. Lad udstyret tørre helt og luft ud, inden det genstartes.



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad (MSDS), som opfylder kravene i Kommissionens direktiv 93/112/EØF. TEKNISK DATABLAD

#### 5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivgas)

---

Udseende	: farveløs væske, typisk lugt
Massefylde (@ 20 °C)	: 0,72
Kogepunktsinterval	: 55-120 °C
Dampmassefylde (luft = 1)	: 3
Frysepunkt	: < -30°C
Fordampningshastighed (ether = 1)	: 2,8
Flammepunkt (lukket beholder)	: < 0°C
Dynamisk viskositet (@ 20 °C)	: 0,5 mPa · s
Overfladespænding @ 20 °C (estimat)	: 21 mN/m
Plastkompatibilitet	: bør tjekkes (*)
Ikke-flygtige	: ingen

#### 6. EMBALLAGE

---

aerosol:	12 x 500 mL
bulk :	4 x 5 L
	20 L
	60 L

\* Følsom plast (fx polystyrener og polycarbonater) skal tjekkes, specielt hvis der er termisk eller mekanisk belastning.

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store bredde ad udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller underforstået garanti.

Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af lovgivning, forsyningsituation for komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, så du automatisk kan få fremsendt eventuelle fremtidige opdateringer om dette produkt.

Version : 10136 10 0900 02  
Dato : 29 January 2010



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

