

5-56 PRO CLEVER STRAW

Technisches Datenblatt

Produktname: 5-56 PRO CLEVER STRAW

Erstellungsdatum: 05/2018

Version: 1

1: Allgemeine Beschreibung

Hochwertiges Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben und schmiert Mechaniken aller Art. 5-56 PRO ist als rückfettender Metallreiniger genauso einsetzbar wie als hochwertiges Rostschutzöl. Durch die hohe Feuchtigkeitsverdrängung beseitigt er auch Kontaktprobleme an Steckverbindungen. Der handliche CLEVER-STRAW Spezialsprühkopf mit klappbarem Sprührohr ermöglicht ein variables Sprühbild für flächige oder zielgenaue Dosierung.

2: Produktmerkmale

- Schützt Metalloberflächen vor Korrosion.
- Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit.
- Löst Schmutz, Rost und Fettrückstände.
- Hohe Kriechwirkung.
- Verträglich mit allen Metallarten.
- Verträglich mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen.
- Verträglichkeit vor Gebrauch auf empfindlichen oder beanspruchten Materialien testen.
- Spray mit handlichem CLEVER-STRAW Sprühkopf:
Sprührohr nach unten geklappt: breites Sprühbild für größere Flächen.
Sprührohr aufgeklappt: zielgenaue Dosierung.
- Hochreines CO₂-Treibgas, dadurch 95% Wirkstoffgehalt.

3: Anwendungsbeispiele

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen, u.a.

- Zum Lösen von verrosteten Schraubverbindungen.
- Zur Verdrängung von Feuchtigkeit aus Zündanlagen.
- Zur Schmierung von Scharnieren, Hebel, Rossen usw.
- Zum Schutz von Eisenbauteilen vor Rost.



4: Gebrauchsanweisung

- Zur zielgenauen Dosierung Sprühhörchen aufklappen. Zum flächigen Auftrag Sprühhrohr nach unten klappen.
- Großzügig einsprühen und einwirken lassen.
- Nicht an unter Spannung stehenden Geräten anwenden.
- **Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).**

5: Typische Produktdaten

Art / Aussehen	:	Flüssigkeit
Farbe	:	Bräunlich
Geruch	:	Spezifisch
Dichte	:	0.82 g/cm ³ (@ 20°C)
Flammpunkt	:	> 70 °C
Selbstentzündungstemperatur	:	> 200 °C
Dichte (Wirkstoff)	:	0.88 g/cm ³ (@ 20°C)
Dynamische Viskosität (Wirkstoff)	:	26 mPa s (@ 40°C)
Typische Filmdicke	:	1 –2 µm

6: Gebinde

Spraydose 12 x 500 ml

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden