



CRC OXIDE CLEAN

Ref. : 10701

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CRC Oxide Clean es un aceite limpiador de contactos que puede ser utilizado para restaurar contactos eléctricos oxidados. En adición a los componentes disolventes de la oxidación, el producto contiene una mezcla de disolventes que eliminan también grasa y residuos resinosos. Los problemas en los contactos eléctricos suelen ser causados no únicamente por la corrosión, sino también por gases contaminantes, que forman capas de baja conductividad sobre las superficies de los contactos.

2. CARACTERÍSTICAS

- Evapora rápidamente.
- Elimina la corrosión (óxidos , sulfatos, sulphides, carbonatos).
- Disuelve grasas, aceites y residuos contaminantes.
- Reestablece las caídas de baja tensión de los contactos eléctricos.
- El aerosol posee una válvula boca-debajo de 360°.

3. APLICACIONES

- Montaje de lámparas en sistemas de iluminación de automóviles, camiones, trailers, tractores.
- Conectores en contrafase utilizados para la conexión de cables en el sector de automoción.
- Puntos de contacto en conexiones de clavija utilizadas en derivaciones.
- Abrazaderas para fusibles.
- Contactores.
- Clavijas de contacto en circuitos impresos.
- Contactos de prueba o contactos elásticos cargados.

4. INSTRUCCIONES

- No utilizar CRC Oxide Clean sobre equipos conectados.
- Pulverizar CRC Oxide Clean sobre los contactos oxidados.
- El secado puede acelerar la limpieza y la disolución del óxido. Si los contactos son fácilmente accesibles, pueden secarse con paños de celulosa o algodón.
- Si el acceso no es posible, dejar actuar CRC Oxide Clean durante 10 a 15 minutos.
- Para obtener mejores resultados, volver a pulverizar los componentes con CRC Oxide Clean.
- Dejar evaporar los disolventes antes de volver a conectar los equipos.
- Después de la limpieza, los contactos deben ser protegidos con CRC Contact Protect o HD Vaseline. En caso contrario, la corrosión volverá a presentarse en poco tiempo.
- Existe una ficha de seguridad (MSDS), de acuerdo a normativa EU93/112, para todos los productos CRC.



CRC Industries Iberia, S.A.

C/Gremio del Cuero, s/n – Polígono Industrial Hontoria
E-40195 SEGOVIA - España
Tel (34) 921 427 546 Fax (34) 921 436 270
www.crcind.com





CRC OXIDE CLEAN

Ref. : 10701

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Punto de inflamación(ASTM D 56)	:	< 0°C
Densidad específica @ 20°C (FEA 605)	:	0,774 g/cm ³
Apariencia	:	rojo transparente
Rango de evaporación(DIN 53 170)	:	± 5

6. EMBALAJE

Aerosol : 6 x 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10701 06 1201 00

Fecha : 24 september 2003



CRC Industries Iberia, S.A.

C/Gremio del Cuero, s/n – Polígono Industrial Hontoria

E-40195 SEGOVIA - España

Tel (34) 921 427 546 Fax (34) 921 436 270

www.crcind.com

