



CRC ROST FLASH

Ref. : 10526

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Aceite penetrante extra rápido con efecto hielo.

Un producto que destruye la estructura de óxido y de la corrosión por choque térmico.

Las fisuras creadas permiten una rápida penetración del aceite a través del óxido y de estas para liberar uniones oxidadas y elementos mecánicos.

2. CARACTERÍSTICAS

- Rompe la capa de óxido y suciedad por medio de un gran choque térmico (por debajo de -40°C)
- Penetra rápidamente dentro de zonas de difícil acceso.
- Libera piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o depósitos de grasa seca.
- Facilita el desmontaje rápido de componentes mecánicos, accesorios, montajes, tuercas y tornillos y otras uniones de tolerancia 0.
- Disminuye los costes de mantenimiento
- Reduce los índices de residuo de las piezas agarrotadas.
- No contiene siliconas
- Seguro con todos los metales y con la mayoría de plásticos y gomas (si se tiene alguna duda, es aconsejable probar con anterioridad).
- Los aerosoles van equipados con válvula 360° y un tubo de extensión para aplicar convenientemente el producto.

3. APLICACIONES

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Tuercas y tornillos oxidados y agarrotados | • Cierres oxidados |
| • Cerrojos y bisagras | • Válvulas |
| • Distintas partes de los tornillos | • Herramientas neumáticas. |
| • Equipos de desmontajes | • Cadenas y transportadoras |
| | • Equipos para la agricultura |

4. INSTRUCCIONES

Eliminar la suciedad suelta y la grasa.

Aplicar generosamente desde una corta distancia, saturando las áreas problemáticas.

Usar el tubo de extensión para las zonas de difícil acceso.

Dejar que penetre unos minutos.

Si fuera necesario, para juntas rebeldes (persistentes), cierres y montajes, repetir pasados 2 minutos.

Si se quiere, el exceso de Rost Flash se puede eliminar con CRC Quickleen.

- Para todos los productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC ROST FLASH

Ref. : 10526

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Apariencia	:	Líquido, ámbar
Olor	:	Tipico
Peso específico	:	0,75
Punto de inflamación (vaso cerrado)	:	<0°C
Temperatura efecto gota:	:	hasta -40°C en la superficie
Extensión horizontal:	:	19 cm ²

6. EMBALAJE

Aerosol 12 x 500 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10526 06 0504 01
Fecha : 22 May 2006



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

