



## CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE

Cinta reparadora tubos de escape

Ref. : 10545

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

---

Cinta de reparación para sistemas de emisión de gases de escape.

Es una cinta de fibra de vidrio con impregnación epóxida para la reparación de sistemas de escape en automoción. Exhaust Repair Bandage repara agujeros y fisuras en sistemas de emisión de gases sin soldaduras ni desmontajes.

### 2. CARACTERÍSTICAS

---

- Reduce ruidos.
- Evita la emisión de humos nocivos debido a fugas en tubos de escape.
- Se fija con el vehículo en marcha al aumentar la temperatura del sistema de escape.
- Se fija a la superficie del metal por reacción química.
- Da una gran resistencia a altas temperaturas y proporciona un sellado totalmente hermético.
- Rápido, limpio y fácil de usar.
- La cinta reparadora no necesita ser humedecida previamente.
- Soporta temperaturas superiores a 400 °C.
- Completamente libre de amianto.
- Incluye hoja protectora de aluminio para cubrir grandes agujeros y grietas y alambre para sujetar la cinta mientras que se produce su fijación.

### 3. APLICACIONES

---

- Tubos de escape
- Silenciosos
- Tubos de expansión

### 4. INSTRUCCIONES

---

- Limpiar a fondo la zona a reparar. Eliminar el óxido con lija.
- Poner en marcha el motor durante unos minutos para calentar ligeramente el tubo de escape.
- Parar el motor. Quitar la película protectora de ambos lados de la cinta.
- Cubrir el agujero con el protector de aluminio. Envolver la zona reparada con la cinta apretando con fuerza y solapando los bordes en unos 2 cm. Fijar con el alambre que se incluye.
- El endurecimiento se produce mientras el coche está en marcha.
- Para reforzar la cinta o para reparar pequeños agujeros, usar CRC Exhaust Repair Gum.
- Están disponibles hojas de seguridad (MSDS), de acuerdo con la directiva EU 93/112, para todos los productos CRC.



Manufactured by :  
CRC Industries Europe NV  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
www.crcind.com





## CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE

Cinta reparadora tubos de escape

Ref. : 10545

### 5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

---

Apariencia	:	Tela negra
Dimensiones	:	50 x 1270 mm
Cantidad de resina	:	130 g/m <sup>2</sup>
Temperatura máxima (en continuo)	:	400°C (*)
Punto de inflamación	:	no inflamable (*)
Solubilidad en agua	:	no soluble

### 6. EMBALAJE

---

Cinta : 12 unidades

\* La carbonización comienza a 200-250°C

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10545 06 0197 01  
Fecha : 24 september 2003



Manufactured by :  
CRC Industries Europe NV  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

