



FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1/2

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE

Pasta montagem tubos de escape

Ref. : 10550

1. DESCRIÇÃO GERAL

Fácil montagem dos componentes do tubo de escape.

É uma pasta de consistência suave e resistente ao calor baseada em endurecedores inorgânicos, com base de água e de massas de natureza inorgânica e estáveis. Exhaust Mounting Paste lubrifica e facilita a montagem dos distintos componentes de sistemas de escape tanto na automação como na indústria.

2. CARACTERÍSTICAS

- Fixa-se rapidamente ao aumentar a temperatura.
- Assegura uma selagem fiável contra gases de escape nocivos como monóxido de carbono (CO) e outros.
- Reduz o tempo e dinheiro durante a montagem e desmontagem.
- As peças montadas separam-se facilmente com um golpe seco.
- Não contém dissolvente nem amianto.
- Resiste ao calor, água e vibrações uma vez que esteja endurecido.
- Apresenta-se em tubos para uma fácil aplicação e para uma boa conservação do produto.

3. APLICAÇÕES

- Colectores
- Sistemas de emissão de gases de escape
- Silenciadores
- Juntas
- Catalizadores

4. INSTRUÇÕES

- Eliminar a sujidade e o óxido das superfícies que devem unir-se.
- Aplicar a pasta a todas as juntas usando espátula ou os dedos e montar. Sujeitar com força.
- O endurecimento produz-se pelo calor do sistema de escape e faz com que as juntas se fechem herméticamente.
- Fechar o tubo depois de usar para prevenir que este endureça.

Para todos os produtos CRC estão disponíveis folhas de segurança segundo as directizes EU 91/155/CEE e emendas.

5. DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (Sem propelente)

Aparência : Pasta de cor cinza
Ponto de inflamação : Nenhum



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





FICHA DE DADOS TÉCNICOS

2/2

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE

Pasta montagem tubos de escape

Ref. : 10550

6. EMBALAGEM

Tubo : 12 x 150 gr

Todos os dados que este documento contém estão baseados na experiência e nas provas de laboratório. A ampla gama de equipamentos e as condições ambientais, assim como os factores humanos são imprevisíveis e podem influenciar os resultados da aplicação. Por esta razão aconselhamos que testem e comprovem a compatibilidade do produto antes da sua utilização. Esta afirmação está baseada em experiências fiáveis, mas é meramente indicativa.

Possivelmente esta Ficha Técnica terá sido novamente revista por motivos legislativos, disponibilidade de componentes ou por aquisição ou novas experiências. Pode encontrar as versões mais actualizadas na nossa página Web: www.crcind.com.

Versão : 10550 07 0197 01

Fecha : 15 January 2007



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

