



# FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1/2

## CRC QUICKLEEN Limpador desengordurante

Ref. : 10136

### 1. DESCRIÇÃO GERAL

Limpador de evaporação rápida, não clorado.

É uma mistura de dissolventes desengordurantes de grande força e secagem rápida. Não contém na sua composição 1,1,1-tricloreto nem outros dissolventes clorados.

Quickleen penetra e tira a sujidade e outros contaminantes para melhorar as propriedades e o funcionamento dos equipamentos tratados. Está desenhado para aplicações onde permitam dissolventes inflamáveis.

### 2. CARACTERÍSTICAS

- Dissolve rapidamente gordura, óleo, lubrificantes, adesivos e alcatrão.
- Acaba de maneira muito eficiente com diferentes contaminantes.
- Evaporação rápida para diminuir o tempo de espera
- Assegura um acabamento rápido.
- Não deixa resíduos.
- É estável, não mancha nem corrói metais.
- Seguro na maioria dos plásticos, borrachas e revestimento (testar antes de o aplicar).
- O aerossol está provido de uma válvula de 360° (rodando numa posição invertida) e um tubo de extensão para maior comodidade.
- O aerossol está sobre uma pressão de propelente não inflamável, CO<sub>2</sub>, proporcionando 97% de produto activo.

### 3. APLICAÇÕES

Perfeito para limpar e desengordurar as ferramentas, máquinas e peças metálicas:

- Correntes e cabos
- Caixa de câmbios
- Bombas
- Ferramentas Pneumáticas
- Freios e embraiagens
- Ferramenta manual
- Matrizes e moldes
- Motores compressores
- Carretos elevadores
- Peças e ferramentas

### 4. INSTRUÇÕES

- Aplicar generosamente e deixar que o produto escorra. Secar ao natural ou com um pano seco. Repetir se for necessário.
- Usar o tubo de extensão para zonas de difícil acesso.
- Depois da sua utilização aplicar CRC 5-56 se for necessária uma posterior lubrificação das peças desengorduradas.
- Comprovar a compatibilidade deste produto com plásticos e borrachas antes de o utilizar. Não usar em peças electrónicas delicadas, tal como computadores, VCR's, etc. usar um dos produtos de limpeza de precisão de CRC para este tipo de aplicações.
- Usar com ventilação adequada. Não usar em equipamentos conectados. Deixar secar totalmente e ventilar antes de reactivar o sistema.

**Para todos os produtos CRC estão disponíveis folhas de segurança segundo as directivas EU 91/155/CEE e emendas.**



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
www.crcind.com





## FICHA DE DADOS TÉCNICOS

2/2

**CRC QUICKLEEN**  
**Limpador desengordurante**  
Ref. : 10136

### 5. DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (Sem propelente)

---

Aspecto	: líquido incolor, bom odor
Peso específico	: 0,72
Intervalo de ebulição	: 55 – 120 °C
Densidade do vapor (ar=1)	: 3
Ponto de congelação	: < -30 °C
Coeficiente de evaporação(vs. Éter=1)	: 2,8
Ponto de inflamação (vaso encerrado)	: < 0 °C
Viscosidade (@20°C)	: 0,5 mPa.s
Tensão superficial (@20°C, est)	: 21 mN/m
Compatibilidade com plásticos	: deverá ser testada(*)
Matéria não volátil	: nenhuma

### 6. EMBALAGEM

---

Aerossol: 12x500ml  
Granel: 4x5Lt; 1 x 20 Lt; 1x 60 Lt

Todos os dados que este documento contém estão baseados na experiência e nas provas de laboratório. A ampla gama de equipamentos e as condições ambientais, assim como os factores humanos são imprevistos e podem influenciar os resultados da aplicação. Por esta razão aconselha-mos que testem e comprovem a compatibilidade do produto antes da sua utilização. Esta afirmação está baseada em experiências fiáveis, mas é meramente indicativa.

Possivelmente esta Ficha Técnica terá sido novamente revista por motivos legislativos, disponibilidade de componentes ou por aquisição ou novas experiências. Pode encontrar as versões mais actualizadas na nossa página Web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Versão : 10136 07 0900 02  
Fecha : 26 July 2007



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

