



CRC MOTOR STARTER

Ref. : 10510

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Professionell startgas av bästa kvalitet.

En utmärkt utformning som kombinerar aktivt flyktigt lösningsmedel, högkvalitativt cylinder-smörjmedel och korrosionshämmande medel, vilka var för sig är utvecklade för att spela sin viktiga roll vid start av motorer. Ingredienserna är omsorgsfullt blandade för att tillförsäkra bästa blandning i förbränningskammaren (cylindern) samt medverka till omedelbar start.

2. EGENSKAPER

- Stark flyktighet sörjer för att den nödvändiga gasblandningen av luft och bränsle behåller sina egenskaper även vid låg temperatur och hög fuktighet.
- Tillförsäkrar snabb, ekonomisk start av alla diesel- och bensinmotorer.
- Minskar slitage på startmotor och tändstift.
- Minskar batteribelastning samt slitage på motorn vid kallstart.
- Sparar tid och pengar.
- Ett oumbärligt verktyg, särskilt på vintern, efter långt stillestånd samt vid fuktig väderlek.
- Drivgasen består av propan för att bibehålla högt tryck till sista droppen i burken. Försedd med 360° (upp och nedvänd) sprayventil och förlängningsrör för ökad bekvämlighet.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bilar
- Lastbilar
- Bussar
- Traktorer
- Moped och motorcyklar
- Motorsågar
- Båtmotorer (inom- och utombordare)
- Go-carts
- Stationära motorer
- Kompressorer
- Diesel-, gas- och fotogenmotorer

4. ANVISNINGAR

- Spraya kortvarigt in i luftintag eller luftfilter, där produkten ges tid att förångas.
- Ge långsamt ökat gaspådrag vid start.
- Upprepa om nödvändigt.
- Att använda choken (för bensinmotorn) eller glödstiften (för dieselmotorn) är inte nödvändigt.
- Spraya endast tills motorn startat. Använd inte produkten i trånga utrymmen.
- Följ alltid rekommendationerna i instruktionerna från motortillverkaren.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC MOTOR STARTER

Ref. : 10510

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: färglös vätska
Lukt	: typisk
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,71
Kokpunkt (lösningsmedel)	: 35-70°C
Flampunkt (closed cup)	: < -30°C
Förångningsgrad (vs. Eter = 1)	: 1,1
Ångtäthet (vs. luft = 1)	: 2,6

Explosionsgränser : 1-45%

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 200 ml Art Nr 1050

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10510 08 0197 01

Date: 3 oktober 2003



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

