



CRC ELECTRONIC CLEANER ELEKTRONIKRENGÖRING

Ref. : 10158

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Snabbtorkande rengöringsmedel för elektronikanvändning: ljudanläggningar, video, hi-fi. CRC elektronikrengöring är ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel på en stabil ädelgas med hög renhetsgrad. Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel. Utformat för applicering där rengöringsmedel med lägre flampunkt kan användas samt där känsliga plaster är inblandade. Innehåller en snabbtorkande kolvätelösning utan CFC's, HCFC's, klorerade, flourinerade, alkohol -eller glykoleter komponenter. CRC elektronikrengöring är ett mildt rengöringsmedel för känslig elektronisk och elektrisk utrustning, minimerar risken för kostsamma skador.

2. EGENSKAPER

- Snabbtorkande.
- Tar effektivt bort lättare föroreningar, damm, smuts, fingeravtryck, spår av lätt olja och fukt.
- Ingen ozonskadande verkan (ODP = 0,00).
- Minskar kontaktmotståndet, gnistbildning och nötning.
- Ökar livslängden på känslig utrustning.
- Icke ledande och icke korrosiv.
- Lämnar inga rester.
- Säker på de flesta plaster, gummisorter och beläggningar (testa kompatibilitet före användning).
- Bekväm 360° (kan sprayas upp och ner) sprayventil för aerosoler.
- Drivgas CO₂ med hög renhet ger ett aktivt produktinnehåll på 97%.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Idealisk för applicering på precisionsinstrument, utrustning och komponenter:

- CD och kassettspelare
- Alarmsystem
- Kontakter
- Strömbrytare
- Sensorer
- Reläer
- Motorreglage
- Kretskort
- Terminaler
- PC
- Telefoner



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC ELECTRONIC CLEANER ELEKTRONIKRENGÖRING

Ref. : 10158

4. ANVISNINGAR

- Spraya rikligt på ytan som skall rengöras och låt rinna av. Använd förlängningsmunstycket för precisionsapplicering.
- Mycket brandfarlig. Spraya inte på spänningssatt utrustning eller kretsar; slå av spänningen före användandet, släck öppna lågor eller kretsar.
- Vid applicering kan brandfarlig ånga bildas, speciellt i slutna utrymmen. Se till att god ventilation råder vid användandet och till dess att all ånga avdunstat. Låt den behandlade utrustningen torka ordentligt innan spänningen kan slås på.
- Iakttag försiktighet vid användandet på känsliga plaster, limmade eller spända delar.
- Varuinformationsblad (MSDS) enligt EU 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter.

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: klar vätska
Lukt	: mycket mild kolvätedoft
Destillationsområde	: 60 - 100°C
Flampunkt (closed cup)	: < 0°C
Aromatiskt innehåll	: 0,001% wt
Icke flyktigt innehåll	: < 10 ppm
Färg (Saybolt)	: +30
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,70
Kauri-Butanol värde	: 28
Ytspänning (@ 25° C)	: 20mN/m
Förångningsgrad (vs. Eter = 1)	: 2,7
Ångtäthet (vs. Luft = 1)	: >1
Dielektisk konstant (*) (@ 20° C)	: 1,9

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 200 ml Art Nr 1070

* Brandfarlig produkt, får ej användas på strömförande utrustning.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10158 08 0903 02

Date: 10 October 2013



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

