



CRC MOTOR FLUSH

Ref. : 10335

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Snabbverkande medel för invändig motortvätt.

En blandning av högaktiva polariserade och icke polariserade lösningsmedel, paraffinolja, upplösande och icke slipande tillsatser. CRC Invändig Motortvätt rengör motorn invändigt från slam, gummirester, rost och avlagringar inför oljebyte.

2. EGENSKAPER

- Löser avlagringar från stötstänger och kolringar samt rengör klibbiga ventiler och lyftare.
- Behåller avlagringarna i suspension tills dessa spolats ut med den gamla oljan.
- Innehåller tillsatser som motverkar förslitning, korrosion och oxidation som skyddar motorn under spolningsperioden.
- Bidrar till bibehållen kompression.
- Förbättrar motorns prestanda, bränsleekonomi och livslängd.
- Är fri från syra, ej alkalisk eller korrosiv.
- Angriper inte metaller.
- Kan användas i såväl diesel- som bensinmotorer.
- Kompatibel med alla vanligt förekommande typer av motoroljor (mineral & synthetic).

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Motorcyklar
- Bilar
- Truckar
- Bussar
- Båtar
- Trädgårds- och jordbruksmaskiner
- Stationära förbränningsmotorer

4. ANVISNINGAR

- Skaka flaskan före användandet.
- Håll innehållet i burken i vevhuset medan motorn är varm.
- Låt motorn gå ca 10 min med högre tomgång, (1500 rpm.), stäng sedan av motorn och låt den gamla oljan rinna ut.
- Byt oljefilter efter behov.
- Fyll på med ny motorolja.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU direktiv 93/1212 finns tillgängligt för alla CRC's produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC MOTOR FLUSH

Ref. : 10335

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	:	bärnstensfärgad vätska
Specifik vikt	:	0,83
Flytpunkt	:	<-20°C
Flampunkt (open cup)	:	65°C
Lösningens egenskaper Destillationsområde	:	170-250°C

6. FÖRPACKNINGAR

Flaska : 375 ml Art Nr 2045

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10335 08 1003 02

Date : 15 June 2007



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

