



CRC GASKET REMOVER

Packningsborttagare

Ref. : 10471

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Packnings och bindemedelsborttagare.

CRC Packningsborttagare är en blandning av icke klorerade kraftfulla lösningsmedel, formulerad för enkel borttagning av fyllnadslim, bindemedel, förseglingsmedel.

Hjälper till att skydda ytor på utrustningar där mekanisk bearbetning eljest skulle bli nödvändigt och därmed repa ytan.

2. EGENSKAPER

- Hög inträngningseffekt
- Kontrollerad avdunstning
- Fäster på lodräta ytor, idealiskt för fast monterad industriell utrustning
- Mjukgör och underlättar borttagning av konventionella samt anpassade packningar, förseglings och tätningsmedel
- Lösgör kolavlagringar
- Löser upp tjära, fett, torkad olja, bindemedel, hartsavlagringar etc.
- Förhindrar olyckshändelser och kostsamma skador orsakade av överdriven skrapning

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Borttagning av:

- Packningsrester på:
 - cylinderhuvuden
 - vevhus
 - växellådor
 - vattenpumpflänsar
- Kolavlagringar på:
 - ventilsäten
 - topplock
 - metalliska maskindelar etc.
- Spackel
- Kitt
- Tätningsmedel
- Bindemedel



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC GASKET REMOVER

Packningsborttagare

Ref. : 10471

4. ANVISNINGAR

- Maskera färgade ytor som ej skall behandlas. Använd skyddsglasögon och icke porösa (gummi) handskar
- Skaka ordentligt eller rör om före användning. Applicera en tjock hinna på den yta som skall behandlas
- Låt produkten verka 10 - 20 min. Avlägsna resterna med en trasa, hård borste eller spackelkniv. Upprepa behandlingen om nödvändigt
- Rengör den behandlade ytan med en lösningsbaserad produkt (CRC Quickleen) för att avlägsna produktrester
- Testa före användning på plast eller gummi. Får ej användas på spänningssatt utrustning
- Sörj för god ventilation vid användning.

Säkerhetsdatablad enligt EU direktiv 91/155/EEC och tillägg finns tillgängligt för alla CRC produkter

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: tjockflytande ogenomskinlig vätska
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,92
Kokpunkt (lösningsmedel)	: 40 - 200° C
Fryspunkt	: < - 20° C
Flampunkt (closed cup)	: < - 0° C
pH	: neutral
Viskositet	: 700 - 1500 mPa.s (tixotrop)
Kauri-Butanol värde (lösningsmedel)	: >120
Ångdensitet (lösning, vs., Luft=1)	: > 2
Icke-flyktigt innehåll	: 1,5% WT

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 300 ml Art Nr 1100

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppggraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10471 08 0197 03

Date : 18 June 2008



Manufactured by :

CRC Industries Europe NV

Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium

Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34

www.crcind.com

