

---

## Acrylic Metal Primer

---

### 1. Generell beskrivelse

Hurtigtørkende primer med gode fyllegenskaper for et bredt spekter av metalloverflater. Sikrer optimal hefting og økonomisk forbruk av **CRC Acrylic Paint** på metall, slik at du sparer tid og penger. Beskytter metall mot korrosjon. For bruk innendørs og utendørs.

**Tretrинns lakkssystem:** Bruk i kombinasjon med **CRC Acrylic Paint** og **CRC Acrylic Varnish** for å oppnå best mulig resultat og optimal beskyttelse.

### 2. Egenskaper

- Hurtigtørkende: støvtørr: +/- 15 minutter (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
- Gode fyllegenskaper
- Sikrer optimal hefting og økonomisk bruk av toppstrøket på metall
- Beskytter mot korrosjon
- Fleksibel dyse: vri dysen for å endre sprayretning (horisontalt eller vertikalt) for enkel påføring.
- Variabel lakkmengde: juster mengden som ønsket ved å skyve knappen på baksiden av dysen mot venstre eller høyre.
- Høykvalitetsakryl
- Gir toppstrøket optimal glans
- Brukervennlig: enkel påføring, pussing og påføring av nytt strøk
- Egnet for bruk innendørs og utendørs

### 3. Anvendelser

CRC Acrylic Metal Primer anbefales som en primer for **CRC Acrylic Paint**. Den sikrer utmerket hefting for lakken. Den gir lakken optimal glans og beskytter overflaten mot korrosjon.

### 4. Bruksanvisning

- Overflaten må være ren, tørr og fri for rust, støv og fett.
- Før bruk, rist godt inntil blandekulen beveger seg fritt i boksen (i +/- 2 minutter).

---

## Acrylic Metal Primer

---

- Takket være den justerbare dysen kan spraymønsteret og lakkmengden tilpasses. Vri på knappen på fronten av dysen for ønsket spraymønster (horisontalt eller vertikalt). Skyv knappen på baksiden av dysen mot venstre eller høyre for ønsket lakkmengde.
- Påfør flere tynne, jevne strøk og puss med sandpapir inntil alle små bulker og porøse reparasjonsmerker er utjevnet. Spray fra en avstand på +/- 25 cm.
- Når sprayboksen er tom, rengjøres ventilen ved å snu boksen opp ned og trykke inn dysen inntil det kun kommer drivgass ut.
- Etter tørking (+/- 2–4 timer\*), våtpuss med sandpapir (korn 600), rengjør overflaten og la den tørke.
- Påfør **CRC Acrylic Paint** som toppstrøk.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 art. 31 og endringer er tilgjengelig for alle CRC-produkter.
- **Merknad:** Testspray på et sted der det ikke synes.

### 5. Typiske produktdata (uten drivgass)

Bindemiddelbase:	Akrylharpiks
Farge:	Grå
Størrelse:	400 ml sprayboks
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig for +/- 0,8 m <sup>2</sup> (avhengig av overflatens konsistens og farge)
Tørketid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet):	Støvtørr: +/- 15 minutter Berøringstørr: +/- 30 minutter Tørr for ny påføring: +/- 2–4 timer
Temperaturbestandighet:	Opptil 80 °C



---

## Acrylic Metal Primer

---

All informasjon i denne publikasjonen er basert på brukserfaring og/eller laborietester. Som følge av stor variasjon i utstyr og forhold og uforutsigbare menneskelige faktorer anbefaler vi at våre produkter testes på arbeidsstedet før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten verken uttrykte eller underforståtte garantier.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert som følge av årsaker som endret lovgivning, tilgjengelighet av komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet kan sendes til deg på forespørsel, eller du kan finne den på nettstedet vårt: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for produktet, for da vil du motta eventuelle fremtidige oppdaterte versjoner av databladet automatisk.

**Dato: 3. juni 2019**