



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

1/2

CRC SILICONE

Lubricante y agente desmoldeante

Ref.: 19075



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Lubrica, protege, resiste al agua y regenera.

Una mezcla de aceites de silicona de alta calidad. La fórmula con alta versatilidad y no corrosiva lubrica, protege, resiste al agua y regenera una gran variedad de partes y equipos. Asegura una alta lubricación de plásticos y proporciona una excelente separación y propiedades desmoldeantes.

2. CARACTERÍSTICAS

- Forma una película sin color y que no mancha.
- Fuertemente resistente al agua; repele el agua del cristal, cerámica, tejidos y cuero.
- Elimina los chirridos, el endurecimiento y la adherencia.
- Protege los metales, plásticos, gomas y otras superficies.
- Una baja tensión en la superficie proporciona una mejor cobertura y una penetración más profunda.
- Efectivo en un amplio intervalo de temperaturas (-40°C a + 200°C).
- Excelentes propiedades de desmoldeo.
- Registro NSF: H1. Número de registro: 126501.
- Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009.

3. APLICACIONES

- Previene el endurecimiento y el congelamiento de los sellados.
- Previene los ensamblajes de los plásticos por crujido y endurecimiento.
- Renueva el plástico, la goma y las superficies de madera.
- Proporciona una excelente lubricación especialmente entre las partes hechas de materiales diferentes: e.g. metal/plástico, plástico/plástico, metal/goma.
- Para usar prácticamente en cualquier parte y equipo hecho de metal, plástico, goma, nylon o madera.
- Protege y lubrica herramientas, grúas, gatos, cerraduras, pestillos, cambios y controles, cierres, muelles y cintas transportadoras.
- Como agente desmoldeante se utiliza en montaje de partes de plástico y goma.


4. INSTRUCCIONES

- Pulverizar una capa fina y uniforme en las áreas donde se requiere lubricación y protección.
- Utilizar el tubo de extensión en las zonas de difícil acceso. Repetir la aplicación en caso necesario.



Manufactured by:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





FICHA DE DATOS TÉCNICOS 2/2

CRC SILICONE Lubricante y agente desmoldeante

Ref.: 19075

- Inofensivo con la mayoría de gomas y plásticos (probar antes de usar).
- Eliminar con CRC FPS Foodkleen
- No utilizar con equipos enérgicos.

La Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) está disponible de acuerdo a la Regulación Europea N°1907/2006 Art.31 para todos los productos de CRC.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente)

Apariencia	: claro, líquido blanquecino
Registro NSF, categoría	: H1
Peso específico @ 20°C	: 0,7
Intervalo de destilación de disolventes	: 50 – 70 °C
Punto de inflamación (vaso cerrado)	: < 0°C
Densidad del vapor (vs. aire = 1)	: > 3
Propiedades de la película seca	
Punto de inflamación (vaso cerrado)	: > 300°C
Punto de fluidez	: < -40°C
Intervalo de temperatura	: -40 to +200°C
Temperatura de estabilidad encarga duración (en aire)	: 150°C
Tensión superficial	: 21 mN/m
Fuerza dieléctrica	: 35 kV
Viscosidad @ 20°C	: 11.000 - 14.000 mPa.s

6. EMBALAJE

Aerosol: 12 x 400 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos, pueden influenciar de forma más o menos apreciable los resultados de esta aplicación. Por este motivo, le aconsejamos compruebe la compatibilidad de este producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente informativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión más actualizada para este producto

Versión : 19075 03 0702 03
Fecha : 10 September 2009



Manufactured by:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

