TDS

NSR DRY

Ficha datos técnicos

Nombre del producto: NSR Dry
Fecha de creación: 01-02-2017
Versión: 1.0
Remplaza: 0.0

1: Descripción general

NSR Dry es un desmoldeante enérgico, seco y sin silicona. Está basado en una mezcla de cera / éster y proporciona excelentes características de desmoldeo para todo tipo de termoplásticos incluyendo aquellos con detalles de precisión, algunos plásticos termoendureciblesy varios tipos de gomas.

2: Características

- Proporciona una película seca y fina.
- Asegura un desmoldeo rápido y efectivo.
- Produce un bonito acabado mate.
- No se acumula en el molde.
- Ayuda a mejorar el acabado de la superficie.
- Reduce los rechazos e incrementa la producción.
- Sin silicona.
- Facilita un tratamiento decorativo posterior al desmoldeo.

3: Aplicaciones

- Desmoldeo por inyección de piezas de precisión de plástico y goma.
- Formación de vacío.
- Desmoldeo de escayola, GRP y goma de silicona en procesos de formación.
- Agente anti-adherente en textiles, costura, transformación de espuma, inpresiones e industria del calzado.

4: Instrucciones

- Pulverizar, limpiar o cepillar una capa fina y uniforme y volver a aplicar en caso necesario.

La ficha de datos de seguridad (SDS) de acuerdo a la normativa EC N° 1907/2006 Art. 31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.

5: Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	: líquido claro
Olor	: disolvente de hidrocarburo
Peso específico @ 25°C	: 0.682

Presión @ 25°C	: 3.5 Bar
Velocidad de descarga	: 1.0 g/seg
Rango de temperatura	: Operacional hasta 150°C
Solubilidad	: Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos, insoluble en agua

6: Embalaje

Aerosol 12x500 ML

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com. Le recomendamos registrarse en nuestra página web para este producto y recibirá las actualizaciones de manera automática.