



Nettoyage
industriel

Décolle Etiquettes FPS

Tous types d'étiquettes sur tous supports



1. Description générale

Décolle les étiquettes adhésives et les restes de substances collantes et de colles de la plupart des surfaces en 2-3 minutes. Il n'attaque pas la plupart des plastiques (faire un test au préalable). Il est recommandé de gratter la surface si l'étiquette est plastifiée.

Adapté pour une utilisation dans toutes les industries, y compris la transformation des aliments (certifié NSF).

2. Caractéristiques

- FPS Label Off Super est un mélange de solvants spécialement élaboré pour décoller les étiquettes papier autocollantes. Le produit se diffuse à travers l'étiquette et dissout la couche de colle. Puissant, il dissout tous les types de colles des étiquettes adhésives et autocollantes.
- Les étiquettes peuvent être facilement enlevées en une fois après seulement 2 minutes d'attente.
- L'aérosol est équipé d'un tube capillaire pour des applications précises et sur des petites étiquettes.
- Registration NSF : K3, numéro registration : 162988

3. Applications

ÉTIQUETTES PAPIER

- Diverses étiquettes sur bidons, aérosols, cartons d'emballage.
- Étiquettes d'identification sur étagères, tiroirs, ...
- Étiquettes sur pièces de rechange, outils...
- Étiquettes de prix sur verre, céramiques et autres matériaux
- Étiquettes des divers récipients de laboratoire
- Résidus d'adhésif et d'étiquettes sur les étiqueteuses.

ÉTIQUETTES PLASTIFIÉES

- Label Off Super élimine les étiquettes plastifiées. Avant d'utiliser Label off super, il est conseillé de gratter la surface de l'étiquette pour permettre la pénétration du produit.

SUBSTANCES COLLANTES

- FPS Label Off Super dissout de nombreuses substances collantes, ce qui le rend idéal pour éliminer la résine d'arbre, le chewing-gum et le goudron.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

1/2





Nettoyage
industriel

Décolle Etiquettes FPS

Tous types d'étiquettes sur tous supports

4. Mode d'emploi

- Imbiber l'étiquette avec FPS Label Off Super. La plupart des étiquettes peuvent être décollées en 1 fois en 2 minutes seulement. Pour les cas les plus difficile, cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. S'il reste des résidus de colles après avoir enlevé l'étiquette, vaporiser à nouveau FPS Label Off Super sur un chiffon et essuyer les résidus.
- Gaz propulseur ; dioxyde de carbone. L'aérosol est rempli d'environ 97% de produit actif. Equipé d'une valve multipositions et d'un tube capillaire pour une utilisation facilité dans des endroits difficiles.
- Si FPS Label Off Super est utilisé sur des matériaux plastiques ou sur des surfaces vernies, il est recommandé de faire des essais au préalable.
- FPS Label Off Super est un puissant dégraissant. S'il doit être utilisé de façon répétitive, utiliser des gants. Ne pas utiliser près de toutes sources d'ignition.

5. Caractéristiques typiques du produit

| | |
|---|--|
| Apparence: | Liquide incolore |
| Odeur: | Fruit frais |
| Densité à 20°C: | 0.753 g/cm ³ |
| Point éclair: | < 0 °C |
| VOC (g/L): | 720 |
| Solubilité dans l'eau: | Insoluble |
| Température d'auto inflammation: | > 200 °C |
| PH : | Neutre |
| Vitesse d'évaporation (ether = 1) | 94 |
| Compatible avec la plupart des plastiques <i>selon Bellcore stress cracking method</i> | Polycarbonate (PC), Polyurethane (PUR and PU), High Density Polyethylene (HDPE), Polyvinyl chloride (PVC), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) et Polysulfone (PSU). |

6. Conditionnement

Réf. : 6015 - Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net Carton de 12 aérosols

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

2/2

