



F2 Ultra

Nettoyage
industriel

Nettoyant-lubrifiant de précision pour contacts et équipements électroniques. Protection de longue durée.



1. Description générale

Traitement des contacts de toute nature : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs ...

2. Caractéristiques

- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures présents sur les contacts.
- Lubrifie les surfaces en contact et permet un passage optimal du courant électrique.
- Elimine les risques d'arc électrique et les courants de fuite.
- Evite les micro-détériorations du métal au cours du frottement entre contacts.
- Réduit le bruit et l'usure des commutateurs en évitant le rebondissement des contacts.
- Sans action sur les matériaux fragiles.
- Après évaporation, F2 ultra rétablit les constantes électriques et laisse un film protecteur.
- Très sûr d'utilisation grâce à son ininflammabilité. Ne propage pas de flamme et passe avec succès les tests selon les normes NF EN 14852 et NF EN 14853.
- Multipositions : l'aérosol est équipé d'une valve 360° permettant une projection tête en haut ou tête en bas.

3. Applications

Electronique, radio, télévision, téléphonie, électricité automobile, électronique médicale.

4. Mode d'emploi

Placer le tube capillaire sur le diffuseur de l'atomiseur.

Vaporiser les parties à traiter par pressions telles que la surface soit bien mouillée. Les surfaces sont propres sans essuyer.

Le mélange pulvérisé (produit actif et propulseur) est ininflammable. Peut être appliqué sur des appareils électriques sous tension. Cependant il n'est pas nécessaire mais néanmoins recommandé, de mettre le matériel hors tension pour éviter les risques de chocs électriques suite à un contact accidentel entre le boîtier aérosol métallique et les éléments à traiter.

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la réglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

1/2





Nettoyage
industriel

F2 Ultra

Nettoyant-lubrifiant de précision pour contacts et équipements électroniques. Protection de longue durée.

5. Caractéristiques typiques du produit

Aspect	: liquide clair.
Couleur	: incolore.
Masse volumique :	: 1,39
Indice Kauri butanol :	: < 30.
Vitesse d'évaporation des solvants (par rapport à l'éther = 1) :	: < 2
Compatibilité avec les matières plastiques :	
• Noryl	: oui.
• ABS	: oui.
• Lexan	: oui.
• Autres	: faire un essai au préalable.

Bien que le produit actif contienne 32,5% de composés inflammable, le mélange pulvérisé, produit actif et propulseur, est ininflammable :

- Passe le test NF EN 14852 - Détermination de la distance d'inflammation du jet de pulvérisation.
- Passe le test NF EN 14853 - Essai d'inflammation en espace clos.

6. Conditionnement

Réf : 1111 - Aérosol de 405 ml brut - 300 ml net.

cartons de 12 aérosols.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 1111 02 1198 10
Date: 05 February 2013



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

2/2

